



## Dachfalzschließer elektrisch

### Winkelfalzschließer K9-WFS im Stahlkoffer




K9-WFS



Art. Nr.:	91570	3 Stationen	kg
Art.bez.:	<b>K9-WFS</b>	230V/770W	17

- ideal für Fassaden
- **Vor- und Rücklauf !**
- Kabelfernsteuerung
- enorme Zeitersparnis
- keine unnötigen oder zusätzliche Wege
- Eisenblech, Aluminium, Zink und Kupfer bis 0,8 mm. V2A bis 0,5mm
- beschichtete und unbeschichtete Scharen werden ohne Beschädigung der Oberfläche geschlossen
- für Profilhöhen ab 25 mm bis 60 mm
- Geschwindigkeit an Dach und Fassade: 9 m/min.
- weiche Übergänge bei Haften und selbst bei Querfalzüberlappungen durch den Einsatz der Tellerfedertechnik (die K9-WFS passt sich an die Stärke der Falznaht an)



### Winkelfalzschließer K9-GWS im Stahlkoffer



K9-GWS und K9-DSAR



Art. Nr.:	91580	2 Stationen	kg
Art.bez.:	<b>K9-GWS</b>	230V/770W	13

- schließt Radien bis minimal 60 cm !
- ideal für Fassaden, Rundgauben und bombierte Dächer
- sehr leicht
- zum Schließen von Winkelfalzen
- Eisenblech, Aluminium, Zink und Kupfer bis 0,8 mm. V2A bis 0,5mm
- beschichtete und unbeschichtete Scharen werden ohne Beschädigung der Oberfläche geschlossen
- für Profilhöhen ab 25 mm bis 60 mm
- Geschwindigkeit an Dach und Fassade: 9 m/min.
- weiche Übergänge bei Haften und selbst bei Querfalzüberlappungen durch den Einsatz der Tellerfedertechnik

Auch lieferbar als:

### Dachfalz-Aufschneide-Maschine K9-DSAR

Art. Nr.:	91575	2 Stationen	kg
Art.bez.:	<b>K9-DSAR</b>	230V/770W	14

Zum Aufschneiden von Dachfalzen ist dieses Gerät mit Aufschneiderollen K9-AR und Andruck-Spann-System K9-ASS ausgerüstet.