



Sertisseuses électriques

Sertisseuse pour 1^{er} pli K9-WFS avec coffre métallique




K9-WFS



N° art.:	91570	3 stations	kg
Article :	K9-WFS	230V/770W	17

- idéal pour façades
- **marche avant/arrière !**
- commande à fil
- économie de temps
- pas de déplacement inutile
- acier, aluminium, zinc, cuivre jusqu'à 0,8 mm. Inox jusqu'à 0,5mm



- pas de marques sur le métal, notamment sur le prélaqué et prépatiné
- hauteurs de profils de 25 mm à 60 mm
- vitesse en couverture et bardage : 9 m/min.
- transition nette aux endroits de raccord, même en cas de recouvrement de plis transversaux, puisque la K9 s'adapte à l'épaisseur de l'agrafage à l'aide de ressorts de compensation(Rondelles Belleville)

Sertisseuse pour 1^{er} pli pour couverture cintrée K9-GWS avec coffre métallique



K9-GWS et K9-DSAR



N° art.:	91580	2 stations	kg
Article.:	K9-GWS	230V/770W	13

- ferme des rayons jusqu'à mini. 60 cm !
- idéal pour façades, chiens assis et toits arrondis
- très léger
- pour fermer le 1^{er} pli
- acier, aluminium, zinc et cuivre jusqu'à 0,8 mm. inox bis 0,5mm
- pas de marques sur le métal, notamment sur le prélaqué et prépatiné
- hauteurs de profils de 25 mm à 60 mm
- vitesse en couverture et bardage : 9 m/min.
- transition nette aux endroits de raccord, même en cas de recouvrement de plis transversaux, puisque la K9 s'adapte à l'épaisseur de l'agrafage à l'aide de ressorts de compensation(Rondelles Belleville)

Egalement disponible:

Sertisseuse équipée de galets de coupe K9-DSAR

N° art.:	91575	2 stations	kg
Article.:	K9-DSAR	230V/770W	14

Afin de découper les joints existants, cette sertisseuse est équipée de galets à découper K9-AR et du système de réglage de la pression K9-ASS.