

NIEUW

Felsschaar-haaks 1017WB

voor revisieopeningen



De nieuwe DRÄCO felsschaar-haaks 1017WB is bijzonder geschikt voor **werkzaamheden aan en IN luchtkanalen** of op plaatsen waar men zijdelings geen ruimte heeft. Hierdoor is deze machine ideaal om van binnenuit te werken voor bijvoorbeeld **revisieopeningen en gaten** in luchtkanalen.

- Natuurlijk kan men over de **4-voudige felsnaad** knippen bij het uitsparen van **spiraal gefelste buizen** (spirobuizen).
- Recht knippen en bochten met een **minimale radius van 45 mm** - Ideaal voor aansluitingen.
- De schaar veroorzaakt geen vonkenregen en spaantjes en kan daarom zonder gevaar gebruikt worden in gebouwen.
- Met een gewicht van 2 kg ligt de schaar zeer goed in de hand. De slanke, toerental geregelde, 500 Watt motor maakt het mogelijk zonder vermoeiing te werken. De nauwkeurige afstelling zorgt voor een probleemloze en braamvrije snede. Knippen van plaatmaterialen en profielen van staal, RVS, aluminium en vele andere materialen.
- De maximale materiaaldikte in **staal bedraagt 2 mm, RVS tot 1,5 mm, aluminium tot 3 mm**. Felsnaden en overlappingsen moeiteloos tot 4 x 0,75 mm.
- Messen zijn **na te slijpen**
- Hoge standtijd – Chromstaal mes

ideaal voor:

- Airco/ ventilatie reiniging
- Verwarming-, airco-, lucht- en klimaattechniek
- Ruimtes of werkstukken met begrensde en kleine bewegingsvrijheid
- Van binnen uit afkorten van (spiraal gefelste) buizen.



uitsparingen



geringe bouwdiepte maakt het mogelijk ook korte radii te knippen in begrensde ruimtes



knippen van profielen

DRÄCO felsschaar-haaks			1017WB
Capaciteit		Art.N°	90070
staal	400 N/mm ²	mm	0 - 2,0
RVS/ Inox	600 N/mm ²	mm	0 - 1,5
RVS/ Inox	800 N/mm ²	mm	0 - 1,2
zink, aluminium	250 N/mm ²	mm	0 - 3,0
felsnaden	400 N/mm ²	mm	4 x 0,75
kleinste binnenradius		mm	45
werksnelheid		m/min	5 - 7
toerental		min ⁻¹	900-2000
vermogen		Watt	500
gewicht		kg	2

1017WB	
Slijtageonderdelen	
mes - chromstaal	035171
stel zijmessen	35147
mesas-set	35055
toebehoren, optioneel	
mes met vertanding	03517Z
transportkoffer	18004
steunrol	10077
plaatfrezen HSS ø 6-20 mm	442000200

De machines worden gebruiksklaar geleverd.

Andere voltages op aanvraag.