



Felsschaar 3514-2


- ideaal voor materialen met verdikkingen
dakfelsen, vaten, naadgefelse buizen, gaas etc.

ideaal voor het knippen van b.v. :
gefelse dakbanen, spiraal- & naadgefelse
buizen, gaas, vaten, aluminium traanplaat,
plaatijzer, RVS, Inox, aluminium, koper, zink


- knippen en afkorten van spiraal gefelse buizen - zelfs over de **4-voudige felsnaad**
- **geen zaagsel** in vaten, buizen, luchtkanalen etc.
- **geen braam** aan en **verbranding** van materiaal.
- **geen vonkenregen**
- hoge knipsnelheid (5 - 7 m/min)
- **uniek spaangeleidings-systeem** minimaliseert eigen krachtinspanning!
- messen zijn **na te slijpen**
- hoge standtijd
- **snijdspeeling instelbaar!**
Dit maakt het mogelijk:
 - zeer dun materiaal te knippen
 - speeling te corrigeren na het slijpen van de messen
- **vingerveilig** knipmechanisme
- vrij zicht op het werkoppervlak, lijnen en sjablonen
- minimaal onderhoud
- werkt geluidsarm
- stationaire montage mogelijk
- ook ideaal voor het knippen van **U-, C-, O- en L- profielen**

Ideaal voor:

- Installatie- en dakbedekkingbedrijven
- loodgieterbedrijven
- Klimaatbeheersing
- Luchttechnische bedrijven
- Aannemersbedrijven
- Rolluikenbouw



knippen over dakfelsnaden



spiraalgefelse buizen

Ook leverbaar:




12 volt accu system:

- AK 3514-2 BXS 12



Pneumatisch:

- 19/3514-2



gaas en draad

- Zonwering montage bedrijven
- Saneringsbedrijven
- Kooienbouw (gaas)
- Chemische industrie
- Afvalverwerkende industrie
- Metaalverwerkende industrieën

DRÄCO felsschaar		3514-2	
Capaciteit	Art.Nº	90062	
staal	400 N/mm ²	mm	0 - 2,0
RVS/ Inox	600 N/mm ²	mm	0 - 1,5
RVS/ Inox	800 N/mm ²	mm	0 - 1,3
aluminium	250 N/mm ²	mm	0 - 3,0
spirobuizen	400 N/mm ²	mm	4 x 0,90
pittsburghfelsnaden	400 N/mm ²	mm	4 x 0,90
dakfelsnaden uit lichtmetaal		mm	6 x 0,75
kleinste binnenradius		mm	200
werksnelheid		m/min	5 - 7
toerental		min ⁻¹	2400
vermogen		Watt	500
gewicht		kg	2

3514-2 slijtageonderdelen	
mes - chroomstaal	035141
stel zijmessen	35146
mesas-set	35145

toebehoren, optioneel	
transportkoffer	18000
steunrol	10077
plaatfrezes HSS ø 6-20 mm	442000200

De machines worden gebruiksklaar geleverd.

Andere voltages op aanvraag.