



Metaalscharen

vernieuwde opvolgers van de SD5 & S1001N

- 50% extra motor vermogen
- 30% hoger toerental
- knipt **braamvrij** en **zonder vervorming**
- hoge knipsnelheid (6 - 11 m/min)
- **uniek spaangeleidings-systeem** minimaliseert eigen krachtinspanning!
- messen zijn **na te slijpen**
- hoge standtijd
- **snijdspeling instelbaar!**
Dit maakt het mogelijk:
 - zeer dun materiaal te knippen
 - speling te corrigeren na het slijpen van de messen
- **vingerveilig** knipmechanisme
- kan **links- & rechtsom** knippen
- vrij zicht op het werkoppervlak, lijnen en sjablonen
- moeiteloos knippen van rechte stukken en korte bochten
- ideaal voor het knippen van **U-, C-, O- en L -profielen**
- minimaal onderhoud
- stationaire montage mogelijk
- werkt geluidsarm

Specifiek SD5-1:

- bochtenschaar - zeer wendbaar
- ideaal voor **zinkverwerkers** en **garagebedrijven**
- **inbouw sunroofs**



steunrol voor optimale stand op autodaken

- schadeherstel
- plafondbouw, inbouw van spots

Specifiek S1001N-1:

- ideale schaar voor **installatie-bedrijven, luchtkanalen, sandwichplaat**, maken van een koude brug, etc.
- en duizend en één andere toepassingen.
- stationaire montage mogelijk

SD5-1 Bochtenschaar



S1001N-1



Ook leverbaar:



12 volt accu system:

- AK 3010 BXS 12
- AK 3013 BXS 12



Pneumatisch:


- 1910
- 1913

Opties:

- *Vertande messen voor gelakt of poeder-gecoat materiaal*
- *Bochtenmessen*
- *HM-messen (widia)*



strokensnijder S/01



uitsparingen



knippen van profielen

DRÄCO metaalschaar		SD5-1	S1001N-1
Capaciteit	Art.Nº	90001	90011
staal	400 N/mm ² mm	0 - 1,0	0 - 1,3
RVS/ Inox	600 N/mm ² mm	0 - 0,7	0 - 1,0
RVS/ Inox	800 N/mm ² mm	0 - 0,4	0 - 0,7
zink, aluminium	250 N/mm ² mm	0 - 1,5	0 - 2,0
kleinste binnenradius	mm	50	100
werksnelheid	m/min	6 - 11	6 - 11
toerental	min ⁻¹	3900	3900
vermogen	Watt	300	300
gewicht	kg	1,6	1,6

SD5-1	S1001N-1
slijtageonderdelen	slijtageonderdelen
mes 01011	mes 01001
stel zijmessen 13571	stel zijmessen 10600
mesas-set 12555	mesas-set 12555
toebehoren, optioneel	
koffer	18000
strokensnijder S/01 tot 100 mm	10059
strokensnijder S/01 tot 250 mm	10600
strokensnijder S/01 tot 500 mm	10061
steunrol kunststof	10076

De apparaten worden gebruiksklaar geleverd

Andere voltages op aanvraag