

## Scherenrollenbahnen für Dachscharen

am Materialauslauf von Profilieranlagen.  
Höhe und Länge variabel.



K25-SBR



K25-SBW

Scherenrollenbahnen helfen beim Be- und Entladen oder bei der Lagerbeschickung durch schnellen Standortwechsel, geringen Platzbedarf und Zeitersparnis. Das Fördergut läuft mit leichtem Gefälle von 2-5% auch schon durch Schwerkraft. Selbst in Kurven bleibt das Fördergut auf der Bahn.

Die Scherenrollenbahn lässt sich schnell und leicht aufstellen und erlaubt ihren Mitarbeitern ein ergonomisches Arbeiten beim Be- und Entladen von Gütern als auch beim Weitertransport von Dachscharen am Auslauf von Profilieranlagen.

Für unsere RUNDBOGENMASCHINE PROFI FORM ist eine niedrige Ausführung in 450 - 600 mm Höhe erhältlich, die auch für die Profiliermaschine PROFIMA verwendet werden kann.

Die Rollenbahnen lassen sich auch durch Verbindungshaken miteinander verbinden.

### Scherenrollenbahn K25-SBR

1400-5500 mm

Art. Bez.	Art.nr.:	
K25-SBR	91480	für K1 und Vario Profi
K25-SBR	91481	für Profima und Profi Form

#### ● Technische Daten:

Rollendurchmesser	mm	50
Breite	mm	400
Höhe, Art.Nr. 91480	mm	550-900
Höhe, Art.Nr. 91481	mm	450-800
Länge, Art.Nr. 91480 + 81	mm	1400-5500

- ergonomische Arbeitshöhe
- höhenverstellbar
- Aufbewahrungslänge: nur 1,4 Meter
- ausziehbar bis 5,5 Meter

### Scherenwalzenbahn K25-SBW

Art. Bez.	Art.nr.:	
K25-SBW	91485	für K1 und Vario Profi
K25-SBW	91486	für Profima und Profi Form

#### ● Technische Daten:

Walzendurchmesser	mm	50
Breite	mm	500
Höhe, Art.Nr. 91485	mm	550-900
Länge, Art.Nr. 91485	mm	3000-7000
Höhe, Art.Nr. 91486	mm	450-800
Länge, Art.Nr. 91486	mm	1650-4000

- ergonomische Arbeitshöhe
- höhenverstellbar
- ausziehbar bis 7 Meter

**Ideal zur Aufnahme von Dachscharen am Auslauf von Profiliermaschinen.**  
**Durch die Höhenverstellung lassen sich die Scherenrollen- bzw. Scherenwalzenbahnen an die Profilier-Anlage anpassen.**

#### Andere Ausführungen:

**Stützhöhen: ab 450 mm – max. 1450 mm**  
**Sonderlängen: ab 1000 mm – max. 8500 mm**  
**Preise und Spezifikationen auf Anfrage.**