Haften / Klemmfäuste

Artikel	Bezeichnung	*Artikel Nr.:*	Artikelbeschreibung	
	SM - HS	*91800*	Edelstahl Schiebehafte mit Hosenhafte und Langlochschlitz, bestehend aus Unter- und Oberteil, komplett zusammengebaut.	400
	SM-ESe 50 mm SM-ESI 70mm SM-Ese30 50 mm	*91805* *91807* *91835*	Edelstahl Schiebehafte, 50 oder 70 mm, Umschlag am Langloch, größere Stabilität und besseres Gleitvermögen für Maschinenfalz, bestehend aus Unter- und Oberteil, komplett zusammengebaut. Wie SM-Ese 50, aber für 30 mm Falzhöhe,	400
	SM-ES	*91808*	Edelstahl Schiebehafte, über 100 mm Gleitbereich, mit verlängertem und verstärktem Unterteil, komplett montiert. Tipp: Verwenden bei Scharenlängen über 10 Meter.	100
	SM-HF	*91810*	Edelstahl Hosenfesthafte gelocht.	1000
	SM-Efk SM-Efk30 SM-EFg	*91813* *91833* *91815*	Edelstahl Festhafte 30 mm breit, gelocht. Wie SM-Efk, aber für 30 mm Falzhöhe. Edelstahl Festhafte 50 mm breit, gelocht.	1000 1000 500
	SM-KA SM-KC SM-KE	*91851* *91853* *91855*	Klemmfaust aus Aluminium. Klemmfaust aus Kupfer. Klemmfaust aus Edelstahl. Schrauben und Muttern bereits vormontiert. 50% Zeitersparnis bei der Montage.	25 25 25

Wenn nicht ausdrücklich anders angegeben sind alle Haften für Falzhöhe 25 mm.

Unsere Haften werden nach den Deutschen Richtlinien für die Spenglertechnik gefertigt.
Die Materialqualität ist 1.4301 (V4A).

Bei größerer Stückzahl fragen Sie bitte nach Sonderpreisen. Wir beraten Sie gerne.