



Universeelschaar

UVS-1



- knipt braamvrij en zonder vervorming
- hoge knipsnelheid (tot 9 m/min)
- zeer wendbaar
- uniek spaangeleidings-systeem minimaliseert eigen krachtinspanning!
- messen zijn na te slijpen
- hoge standtijd
- snijspeling instelbaar!
Dit maakt het mogelijk:
 - zeer dun materiaal te knippen
 - speling te corrigeren na het slijpen van de messen
- vingerveilig knipmechanisme
- vrij zicht op het werkoppervlak, lijnen en sjablonen
- kan links- & rechtsom knippen
- moeiteloos knippen van rechte stukken en korte bochten
- geen kniplengte-limiet
- elektrisch beveiligd (thermische schakelaar)
- minimaal onderhoud
- stationaire montage mogelijk
- werkt geluidsarm

- koud knippen van kunststoffen
- ideaal voor carrosserie, bekleding- & interieurbedrijven
- aanpassingen en inbouw van werkplaatsinrichtinge in bestelauto's & bussen
- plafondbouw - inbouw van spots

Met de UVS-1 kan men van alles knippen. Kartonnen kokers (6 mm), verpakkingsmateriaal, kartonnen hoekbeschermers en harde vloerbedekkingen b.v. in bussen t/m dun plaatijzer. De spoor-schaar met zijn dubbelzijdig knip-systeem kan zeer korte bochten knippen – links of rechts om – en haalt een minimum binnenradius van 30 mm (afhankelijk van het materiaal)



Interieuraanpassingen



Strokensnijder S/01 voor metaal en kunststof



Strokensnijder S/02 voor kunststoffen



Uitsparingen

DRÄCO universeelschaar		UVS-1	
Capaciteit		Art.nr.	90191
Staal	400 N/mm ²	mm	1,0
RVS/ Inox	600 N/mm ²	mm	0,7
RVS/ Inox	800 N/mm ²	mm	0,5
Aluminium	250 N/mm ²	mm	1,3
Sowaflex[®]		mm	5,0
PU, ABS etc., kunststoffen		mm	3,0 - 5,0
Kartonnen kokers, kartonnages, etc.		mm	6,0
Dichtmateriaal		mm	6,0
Kleinste binnenradius kunststof		mm	30
Kleinste binnenradius metaal		mm	50
Slagen	min ⁻¹		3800
Vermogen	Watt		300
Gewicht	kg		1,6

UVS-1	
Slijtageonderdelen	
Mes UVS standaard	07014
Mes UVS vertanding	07016
Stel zijmessen	BG13574/1
Mes-as set	BG12555
Toebehoren, optioneel	
Transportkoffer metaal	18000
Strokensnijder S/02	tot 100 mm 10059
Strokensnijder S/02	tot 250 mm 10060
Strokensnijder S/02	tot 500 mm 10061
Steunrol kunststof	BG10076
Strokensnijder S/02	tot 100 mm 20062
Strokensnijder S/02	tot 250 mm 20063
Strokensnijder S/02	tot 500 mm 20064

De machines worden gebruiksklaar gelverd

** deels trademarks

BG=bouwgroep / set

Andere voltages op aanvraag