

Cisailles à Tôle

- utilisation facile
- coupe sans bavures ni déformations
- vitesse de coupe élevée (max. 9 m./min.)
- visibilité sur la ligne de coupe et le gabarit
- coupe facile de lignes droites et courbes
- coupe de profils U, C et L
- pas de limite de longueur de coupe
- durabilité des éléments
- affûtage des couteaux et lames possible
- utilisation en étau possible
- bruits et vibrations faibles
- **Protection surcharge**
- Sans risque d'accident!



Valisette de transport 18000

Avantages de la SD5-1:

- très maniable, courbes serrées
- idéal pour zingueurs, second œuvre, garages
- installation de toitures solaires
- roulette pour appui optimal lors de l'installation de verrières
- réparation de carrosserie
- installation de plafonds, tôles fines (pose de spots etc.)
- disponible en pneumatique (Modèle 1810) et à batterie (Modèle AK3010)

Avantages de la S1001N-1:

bardage, montage et artisanat pour domaines d'application

disponible en pneumatique

cisaille idéale pour

(Modèle 1813)

et à batterie (Modèle AK 3013)

variés

SD5-1



S1001N-1





Cisailles DRÄCO			SD5-1	S1001N-1
Capacité de coupe max.		N° art.	61000-1	61010-1
Acier	400 N/mm ²	mm	1,0	1,3
Inox V2A	600 N/mm ²	mm	0,7	1,0
Inox V4A	800 N/mm ²	mm	0,4	0,7
Mét. non-ferr.	250 N/mm ²	mm	1,5	2,0
Rayon int. mini.		mm	50	100
Vitesse de travail max. env.		m/min	9	9
Nombre de mouvements		min ⁻¹	3900	3900
Puissance moteur		Watt	300	300
Poids		kg	1,6	1,6
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· ·		·	· ·



SD5-1		S1001N-1				
Pièces détachées		Pièces détachées				
Couteau	01011	Couteau	01001			
Jeu de lames	BG13574/1	Jeu de lames	BG10600			
Axe couteau	BG12555	Axe couteau	BG12555			
Accessoires en option						
Valise transpor	rt (métal.)		18000			
Guide pour bandes S/01		maxi.100 mm	10059			
Guide pour bandes S/01		maxi.250 mm	10060			
Guide pour bandes S/01		maxi.500 mm	10061			
Roulette d'app	ui plastique		BG10076			

Les appareils sont livrés prêt à l'emploi

BG=Set

D'autres voltages sur demande