

# Découper comme un professionnel Embouts de perceuse Bricolage - Loisir - Modélisme

- utilisation facile
- coupe sans bavures ni déformations
- vitesse de coupe élevée
- visibilité sur le matériau, la ligne de coupe ou le gabarit
- coupe facile de lignes droites et courbes
- coupe de profils U, C et L
- pas de limite de longueur de coupe
- durabilité
- maniabilité convaincante
- entretien minimum
- couteaux et lames aiguisables
- installation fixe possible
- silencieux
- s'adapte à toute perceuse
- montage et démontage rapide
- Sans risque d'accident!

#### **Utilisation:**

Servez vous de préférence d'une petite perceuse. Minimum 200, maximum 600 Watt. Capacité diamètre intérieur 10 mm ø et extérieur 43 mm ø (Euronorm)

#### Avantages du TYP I-SD5:

- idéal pour couper la tôle de carrosserie
- **■** zinguerie etc.
- très maniable (petits rayons)
- pour bricolage et modélisme
- plafonds et éclairage
- et de nombreuses autres utilisations

#### Avantages du type TYP I:

- complément idéal pour plombiers, climatisation etc.
- coupe professionnelle même pour le bricoleur.
- coupe en longueur de tôles ondulées. (Complément pour les grignoteuses 1012, PN 4361 ou PN 4360). Avantage de précision et de rapidité par rapport aux grignoteuses

#### TYP II:

 spécifique pour plastiques (Utilisation et pièces de rechange voir S1002N page 13)

# **TYP I-SD5**



### TYP



## TYP II





Embouts de cisaille DRÄCO		Туре	TYP I-SD5 avec rouleau	TYP I
Capacité coupe maxi.		N° art.	62500	62510
Acier	400 N/mm²	mm	1,0	1,3
Inox V2A	600 N/mm²	mm	0,5	1,0
Inox V4A	800 N/mm²	mm	0,5	0,7
Aluminium	250 N/mm²	mm	1,5	2,0
Plomb		mm	3,0	3,0
Rayon intérieur min.		mm	50	100
Nbre mouvements optimal		min <sup>-1</sup>	2000-3800	2000-3800
Nbre mouvements minimal		min <sup>-1</sup>	1200	1200
Poids sans perceuse		kg	0,6	0,6



TYP I-SD5 Pièces détac	chées	TYP I Pièces détachées	
Couteau	01011	Couteau	01001
Jeu lames	BG13574/1	Jeu lames	BG10600
Axe couteau	BG12555	Axe couteau	BG12555

Accessoires en option		
Guide pour bandes S/01	≤ 100 mm	10059
Guide pour bandes S/01	≤250 mm	10060
Guide pour bandes S/01	≤ 500 mm	10061
Roulette d'appui		BG10076

Les appareils sont livrés prêt à l'emploi

BG=Set