

Universeelschaar UVS



- knipt **braamvrij** en **zonder vervorming**
- hoge knipsnelheid (tot 9 m/min)
- zeer wendbaar
- **uniek spaangeleidings-systeem** minimaliseert eigen krachtinspanning!
- messen zijn **na te slijpen**
- hoge standtijd
- **snijdspeling instelbaar!**
Dit maakt het mogelijk:
 - zeer dun materiaal te knippen
 - speling te corrigeren na het slijpen van de messen
- **vingerveilig** knipmechanisme
- vrij zicht op het werkoppervlak, lijnen en sjablonen
- kan **links- & rechtsom** knippen
- moeiteloos knippen van rechte stukken en korte bochten
- geen kniplengte-limiet
- **elektrisch beveiligd (thermische schakelaar)**
- minimaal onderhoud
- stationaire montage mogelijk
- werkt geluidsarm

- **koud knippen van kunststoffen**
- **ideaal voor carrosserie, bekleding- & interieurbedrijven**
- **aanpassingen en inbouw van werkplaatsinrichtingen in bestelauto's & bussen**
- **plafondbouw - inbouw van spots**

Met de UVS kan men geen plexiglas knippen, maar verder bijna alles. Van kartonnen kokers (6 mm), pakkingmateriaal, kartonnen hoekbeschermers en harde vloerbedekkingen b.v. in bussen tot dun plaatijzer. De spoorschaar met zijn dubbelzijdig knip-systeem kan zeer korte bochten knippen – links of rechts om – en haalt een minimum binnenradius van 30 mm (afhankelijk van het materiaal)



diverse aanpassingen in bestelauto's



uitsparingen



knippen van profielen

DRÄCO universeelschaar			UVS
Capaciteit		Art.Nº	90190
staal	400 N/mm ²	mm	0 - 1,0
RVS/ Inox	600 N/mm ²	mm	0 - 0,7
RVS/ Inox	800 N/mm ²	mm	0 - 0,5
aluminium	250 N/mm ²	mm	0 - 1,3
Sowaflex®		mm	0 - 5,0
PU, ABS etc., kunststoffen		mm	0 - 5,0
kartonnen kokers, kartonnages, etc.		mm	0 - 6,0
dichtmateriaal		mm	0 - 6,0
kleinste binnenradius kunststof		mm	30
kleinste binnenradius metaal		mm	50
slagen		min ⁻¹	3000
vermogen		Watt	200
gewicht		kg	1,6

UVS slijtageonderdelen	
mes	07014
mes met vertanding	07016
stel zijmessen	13571
mesas-set	12555
toebehoren, optioneel	
koffer	18000
strokensnijder S/01 tot 100 mm	10059
strokensnijder S/01 tot 250 mm	10060
strokensnijder S/01 tot 500 mm	10061
steunrol kunststof	10076
strokensnijder S/02 tot 100 mm	20062
strokensnijder S/02 tot 250 mm	20063
strokensnijder S/02 tot 500 mm	20064